

LE GAZ À BORD

Selon la norme EN ISO 10239, les nouvelles installations doivent comprendre des détendeurs et un manomètre ou testeur de fuite. Les bouteilles de gaz doivent être placées dans des coffres dédiés à fermeture étanche et équipés d'un évent de 2 cm de diamètre au moins situé au point le plus bas.

Sur la plupart des composants d'un circuit de gaz, la date de fabrication est indiquée. Il est recommandé de remplacer, en maintenance préventive, les tuyaux de gaz et détendeurs tous les 5 ans.

Il est recommandé de réaliser un contrôle annuel de son installation gaz à bord.

À chaque changement de bouteille, il faut vérifier que l'installation ne fuit pas. Vous pouvez mener cette inspection à l'aide d'un spray détecteur de fuite, ou si un détecteur de fuite est installé, il suffit de le vérifier.



La péremption d'un composant est indiquée sur l'étiquette qui l'accompagne. Sur un bateau de plaisance privé, la période de remplacement est de 6 ans. Test par un expert : tous les 24 mois.



Testeur de fuite de gaz Type 4071 Marine

Apporte un parfait contrôle du circuit de gaz. Convient à tous les circuits basses ou moyennes pressions. Un mélange à base de glycol permet le fonctionnement même par très basses températures. L'indication d'une fuite est matérialisée par l'apparition de bulles dans la fenêtre. CE et GGR. Maximum de perte de pression : 1 bar. Livré avec raccords de 8 mm.

Réf. **77420** € **98,50**

Spray détecteur de fuites de gaz YACHTICON

Spray détecteur de fuites de gaz Yachticon pour vérifier rapidement et facilement toutes les conduites de gaz, réservoirs, tuyauteries, raccords... Pour butane, CO₂, Propane, oxygène, gaz naturel, gaz de ville, etc... Ininflammable. 400 ml.



spray détecteur de fuites de gaz
Réf. **56005** (€/1 27,38) € **10,95**

**BEP
MARINE**



Détecteurs de gaz 600-GD et FD-2 BEPMARINE

Détecteurs de gaz 600-GD et FD-2 BEPMARINE pour la sécurité de votre bateau. Le modèle 600-GD peut être connecté à deux capteurs pour surveiller un coffre et une cale. Livré avec panneau de contrôle et un capteur. Dimensions (l x H x D) 90 x 70 x 20 mm, 10 - 32 volts.

Réf.	Désignation	€
57409	FD-2 BEPMARINE	369,95
57410	600-GD BEPMARINE	359,95
57411	capteur / câble de 5 m	138,95

Détecteur de gaz PILOT MINI

Les détecteurs de gaz sont une des pièces maîtresse de vos équipements de sécurité embarqués. Les détecteurs de gaz vous assurent une détection sûre de LPG (liquéfié pétroleum gas). Inclut un détecteur de gaz et 3,5 mètres de câble. Alarme visuelle, flash lumineux (LED), et auditive. Le bon fonctionnement du système facilement vérifié grâce au bouton Test. Alimentation : 12 / 24 V. Capteurs de gaz disponibles en option. Note : Le fabricant recommande de remplacer le capteur tout les deux ans.



Réf.	Désignation	€
24345	PILOT MINI / 1 capteur 12/24V	139,95
24346	PILOT MINI / 2 capteurs 12/24V	189,95
25673	capteur de remplacement	44,95

PILOT MINI 2 capteurs