

CLIMATISEURS



Climatiseurs Série BlueCool S WEBASTO

Avec cet ensemble, nous proposons un climatiseur accompagné de tout le matériel nécessaire pour son installation et pour le raccordement du système, ainsi que d'un écran de commande tactile. Le seul accessoire à commander séparément et le tuyau à eau de mer correspondant (3/4pouce) à la longueur souhaitée. Le BlueCool S-Série de Webasto est impressionnant d'efficacité. Il est équipé d'un compresseur hermétique intégré, pour une conception particulièrement compacte. Tous les composants destinés à assurer le refroidissement, comme le compresseur, le condensateur, l'évaporateur et le ventilateur, sont montés sur un bac inox. Le climatiseur fournit des cycles de refroidisse-

ment ou de réchauffement, pour obtenir la température désirée à bord, quelle que soit la température extérieure. Le type de climatiseur adapté à votre utilisation dépend de sa taille et de l'emplacement de la pièce (en haut, en bas au milieu du pont). Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour déterminer la puissance nécessaire à votre installation.



Série BlueCool S 230 V / Type	S10	S13	S16	S20
Capacité*	10.000 BTU/h	13.000 BTU/h	16.000 BTU/h	20.000 BTU/h
Puissance*	2,9 kW	3,8 kW	4,7 kW	5,9 kW
Consommation électrique** 50 Hz	2,6 - 4,0 A	3,6 - 6,3 A	4,9 - 7,1 A	5,9 - 8,9 A
Puissance max. au démarrage max. 50 Hz	27 A	37 A	54 A	60 A
Puissance maximal au démarrage doux	11 A	13 A	22 A	23 A
Ampérage max.	16 A	16 A	16 A	16 A
Dimensions	480 x 335 x 315 mm	510 x 350 x 325 mm	550 x 350 x 370 mm	595 x 340 x 370 mm
Diamètre échappement (mm)	100 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Poids	22 kg	27 kg	31 kg	34 kg
Réf. / Prix	Réf. 29822 / € 3999,95	Réf. 29823 / € 4199,95	Réf. 29824 / € 4499,95	Réf. 29825 / € 4799,95

Contenu de la livraison : 1x climatiseur Webasto; 1x pompe à eau de mer Webasto; 1x filtre à eau de mer Webasto ¾; 1x grille d'entrée d'air; 1x grille de sortie d'air; 1x interface; 1x anneau de raccordement rond pour l'interface; 5m de tuyau d'air isolé 100 mm; 1x entrée d'eau ¾pouce laiton CR; 1x robinet à bille ¾" laiton CR; 1x douille de tuyau ¾" mâle laiton CR, 1x passe-coque ¾" laiton CR, 1x douille de tuyau ¾" avec filetage intérieur laiton CR.



Série BlueCool S

Vous trouverez les meilleurs prix et plus d'infos en ligne sur svb-marine.fr



Matériel de connexion

ÉCHANGEUR d'air chaud

Ce système de chauffage Webasto dispose de trois vitesses de soufflerie. Il se connecte directement sur le système de refroidissement du moteur. Le contrôleur de vitesse est disponible sous la Réf.

42831. Combiné avec le thermostat Réf. 42819, il permet d'automatiser le contrôle de la température. Livré sans la tuyauterie ni l'interrupteur. Alimentation : 12 volts.

À connecter directement au circuit moteur !



Madera 4 D:

- Puissance de chauffe : 4.6 kW
- Consommation électrique : max. 70 W
- 3 vitesses
- Raccord d'eau : 16 mm
- Débit d'air : 200 m³/h
- Raccord d'air : 2 x 55 mm
- Dim. : 1 275 x H 115 x P 203 mm
- Poids : 1,8 kg



Réf. 42819

Madera 8 D:

- Puissance de chauffe : 7.3 kW
- Consommation électrique : max. 150 W
- 3 vitesses
- Raccord d'eau : 16 mm
- Débit d'air : 300 m³/h
- Raccord d'air : 4 x 55 mm
- Dim. : 1 376 x H 115 x P 250 mm
- Poids : 3,1 kg



Réf. 42861

Réf.	Désignation	€
42805	échangeur eau/air „Madera 4 D“ / 4,6KW/12V	235,85
42806	échangeur eau/air „Madera 8 D“ / 7,3KW/12V	339,95
42831	variateur continu de ventilateur / 12V/24V	117,95
42819	thermostat pour aérotherme	162,95
42861	thermostat avec commande de ventilateur / 12/24V	262,50